

Tlakové nádoby s vakem AQUASYSTEM

Použití:

- tlakové nádoby AQUASYSTEM jsou vybaveny vyměnitelným vakem a jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy, ale mohou být použity také v uzavřeném otopném systému do maximální teploty 100°C.

TYP	Objem l	Provozní tlak kPa	Plnicí přetlak kPa	Rozměry v mm			Připojení	Hmotnost kg
				H	D	H1		
VB 8	8	1600	200	-	200	270	3/4"	2
VB 12	12	1600	200	-	280	272	3/4"	3
VB 18	18	1600	200	-	280	361,5	3/4"	3,5
VB 24	24	1600	200	-	280	466,5	1"	8
VB 35	35	1600	200	-	365	410	1"	11



TYP	Objem l	Provozní tlak kPa	Plnicí přetlak kPa	Rozměry v mm			Připojení	Hmotnost kg
				H	D	H1		
VBV 50	50	1600	200	690	365	535	1"	12
VBV 60	60	1600	200	805	365	655	1"	14
VBV 80	80	1600	200	815	400	655	1"	17
VBV 100	100	1600	200	805	495	655	1"	22
VBV 150	150	1600	200	933	550	782	1"	28
VBV 200	200	1600	200	1020	600	895	1"1/4	36
VBV 300	300	1600	200	1153	650	1023	1"1/4	40
VBV 500	500	1600	200	1331	750	1238	1"1/4	58

